

PUPITRE NCS AVEC PHONIE



Le pupitre NCS est le poste de consultation. Il est utilisé comme unité de réponse centrale au sein d'une station. Chaque pupitre NCS peut surveiller jusqu'à 680 composants de bus et 15 afficheurs en réseau sur un même bus. Le NCS assure la gestion de l'ensemble des appels et des présences, le regroupement de services, la possibilité d'appeler une chambre...

FONCTIONS :

- Phonie duplex
- Affichage de tous les appels d'un ou plusieurs services et selon leur priorité
- Renvoi des appels d'un service sur un autre
- Appel général d'un service ou sur présence
- Filtre d'appel sur présence 1 et 2
- Bouton de défilement des appels
- Possibilité d'affichage des présences du service
- Mise en attente des appels (Avec Phonie)
- Niveau sonore réglable
- Renvoi sonore des appels
- Menu avec affichage des présences, mise en attente et défauts
- Possibilité de faire 5 groupes
- 1 sortie défaut
- 1 sortie pour signalisation sonore externe

COMPREND :

- 1 afficheur LC rétro-éclairé alphanumérique 2x16 caractères de 8mm de hauteur
- 1 bouton de présence, verte, avec LED et symbole de « PRESENCE 1 »
- 1 bouton de présence, jaune, avec LED et symbole de « PRESENCE 2 »
- 1 touche de fonction, grise, pour accès et sélection du menu avec LED et symbole de « FONCTION »
- 1 touche de mise en attente, grise, pour archiver les appels avec LED et symbole « ARCHIVAGE »
- 1 touche de défilement des appels, grise, avec LED et symbole « DEFILEMENT »
- 1 signal acoustique pour le renvoi sonore des appels
- 1 combiné téléphonique pour réception et communication avec les patients.

DONNEES TECHNIQUES :

Référence	: 130.3601
Dimensions Afficheur	: 240 x 64 pixels
Dimensions Combiné	: 340 x 135 x 240 mm
Couleur	: Blanc RAL 9010
Connexion	: Câble bus 5 paires 9/10 SYT1
Habillage	: ABS
Consommation d'électricité	: Environ 500mA