

## Manipulateur 3 fonctions étanche 125.5910



- Design esthétique Varioline et bouton de commandes ergonomiques.
- Bouton d'appel avec contact NO et NF disponible.
- Clavier tactile : l'activation du bouton se fait sur toute sa surface.
- Led de tranquillisation (éclairage de forte intensité lors d'un appel).
- Appel déclenché lors de l'arrachage de la prise.
- Boutons de commande d'éclairage ambiance et lecture
- Le connecteur Sub-d 15pts peut être retiré dans tous les sens sans être détérioré.

### Caractéristiques générales du produit et données techniques

- Manipulateur sans phonie étanche IP64.
- Alimentation à courant continu 24V par prise Variovox, Varioplug ou Variozaic.
- Consommation de courant: 15 mA en Appel.
- Charge maxi des boutons d'éclairage : 24V/25mA, sans potentiel et avec une polarité commune
- Câble souple de 3M avec connecteur Varioline 15pt.
- Couleur du boîtier et du câble en blanc pur RAL 9010.

### Pièces détachées pour la réparation du manipulateur étanche



Lexan 125.6930



Coque 125.6840



Câble 3m 125.6870



Coquille 125.6010

### Compléments pour manipulateur étanche



Porte Manip 125.5802



Pince drap 125.5830



Rallonge 3m 125.5860