Manipulateur 6 fonctions étanche
125.5920

- Design esthétique Varioline et bouton de commandes ergonomiques.
- Bouton d'appel avec contact NO et NF disponible.
- Clavier tactile : l'activation du bouton se fait sur toute sa surface.
- Led de tranquillisation (éclairage de forte intensité lors d'un appel).
- Appel déclenché lors de l'arrachage de la prise.
- Boutons de commande d'éclairage ambiance et lecture, de montée et descente volets roulants et 1 bouton supplémentaire (touche S).
- Le connecteur Sub-d 15pts peut être retiré dans tous les sens sans être détérioré.

Caractéristiques générales du produit et données techniques

- Manipulateur sans phonie étanche IP54.
- Alimentation à courant continu 24V par prise Variovox, Varioplug ou Variozaic.
- Consommation de courant: 15 mA en Appel.
- Charge maxi des boutons d'éclairage et des touches de fonctions: 24V/25mA, sans potentiel et avec une polarité commune pour l'éclairage.
- Câble souple de 3M avec connecteur Varioline 15pt.
- Couleur du boitier et du câble en blanc pur RAL 9010.

Pièces détachées pour la réparation du manipulateur étanche



Lexan 125.6950

Coque 125.6840

Câble 3m 125.6870

Coquille 125.6010

Compléments pour manipulateur étanche

Porte Manip 125.5802

Pince drap 125.5830

Rallonge 3m 125.5860

ZETTLER®