

Afficheur de couloir, double face**EZ.138.5701S**

Afficheur de couloir, montage au plafond, double face.

Le module de sortie est déjà intégré.

Caractéristiques

- Affichage des appels suivant la priorité et l'ordre de leur apparition
- Les appels d'urgence clignotent sur l'afficheur, ce qui permet de les distinguer facilement des appels normaux
- Si aucun appel n'est présent, l'afficheur peut indiquer l'emplacement actuel du personnel ou bien des textes spéciaux longs de 50 caractères (par. ex. « Débranchez s.v.p votre portable »)
- Affichage avec voyants LED, bien lisible
- Il est normalement possible de raccorder un nombre quelconque d'afficheurs de couloir au système EZ CALL IP.
- Programmable pour afficher des types d'appel sélectionnés (par ex. dérangements, appel de service, alarme cœur)
- Renvoi d'appel sonore
- Réglage télécommandé du volume du renvoi d'appel sonore

Données techniques

- Couleur (boîtier) : blanc signalisation (RAL 9016)
- Matériau (boîtier) : tôle en acier
- Dimensions (l x h x p) : 535 x 102 x 56 mm
- Poids : 2,57 kg
- Température ambiante : 0 à 45 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 40
- Afficheur : 10 caractères, alphanumériques, hauteur des caractères : 60 mm
- Distance de lecture : 25 m
- Type de raccordement : connecteurs
- Consommation : à l'état de repos 100 mA, max. 190 mA
- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834

**Composants**

- 1 Afficheur de couloir, double face
- 1 Module de sortie RS-232 EZ.130.697
- 10 Connecteur

Également requis

- 1 Kit de fixation plafond pour afficheur de couloir, long EZ.130.5750
ou Kit de fixation plafond pour afficheur de couloir, court EZ.130.5770