

Pupitre NCS Touch

EZ.130.3631

Le NCS Touch est un poste convivial de consultation d'infirmière dans une station ou un groupe de soins.

Autres fonctions disponibles :

- Utilisation comme :
 - Terminal de station avec phonie
 - Terminal de groupe avec phonie
 - Terminal central avec phonie
 - Terminal parallèle avec phonie
- Signalisation acoustique et optique des appels entrants sur l'écran sous forme de messages de texte.
Si d'autres appels sont présents, l'appel le plus important est toujours proposé automatiquement pour une consultation automatique (la sélection peut aussi s'effectuer manuellement).
- Consulter l'appel avec le combiné ou mise en attente
- Différentes listes :
 - Présences
 - Appels
 - Messages
 - Défauts
- Contacter des chambres quelconques du système d'appel
- Écoute de chambre
- Activer ou désactiver les interconnexions de stations/groupes
- Gérer les récepteurs d'un système de recherche de personnes (PSA)
- Affecter une chambre à un groupe de soins
- Téléphoner
- Écran tactile avec lequel il est possible d'exécuter toutes les fonctions. Les fonctions essentielles peuvent être exécutées également à l'aide des touches de l'appareil.

Toutes les commandes de menus sur l'écran tactile peuvent être protégées par un mot de passe.

- Poste de bureau ou montage au mur.
- Le firmware peut être actualisé avec un adaptateur USB et une clé USB via la prise USB (type mini-B).
- Vous pouvez raccorder un hublot LED sans électronique à la sortie du NCS Touch et signaler ainsi des appels et la présence.

Données techniques

- Normes :
 - EN 61000-6-1 (immunité)
 - EN 61000-6-3 (émission)
 - DIN VDE 0834
- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Consommation : env. 200 mA
- Écran LCD (écran tactile) : 320 x 240 pixels
- Conditions environnementales et CEM conformes à DIN VDE 0834, partie 2, classe d'environnement 1 :
 - Température ambiante : 0 à 40 °C
 - Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834
- Indice de protection : IP 40
- Matériau : plastique (ABS), antibactérien
- Dimensions avec combiné (l x h x p) : 171 x 63 x 200 mm
- Poids : 620 g
- Couleur (boîtier) : blanc signalisation (RAL 9016)

Également requis

- Supplément pour poste de bureau :
 - Plaque de raccordement pour NCS Touch, bureau EZ.130.3641
 - Prise, RJ45, LON EZ.700.021
 - Câble, RJ45, 2 m EZ.700.022
- Supplément pour montage mural :
 - Plaque de raccordement pour NCS Touch, mural EZ.130.3650
- Pour actualiser le firmware :
 - Adaptateur USB EZ.130.3691

