

Bloc présence avec buzzer**EZ.127.8110S**


Bloc de présence pour activer la présence. Avec buzzer pour le renvoi sonore des appels.

Caractéristiques

- Bouton de présence, vert. Avec voyant de tranquillisation.
- Changement ultérieur possible des fonctions.
- Montage sur boîtier d'encastrement S1.
- Deux volumes de réglage de l'avertisseur acoustique.

Données techniques

- Couleur (plaque de recouvrement) : blanc signalisation (RAL 9016)
- Matériau (plaque de recouvrement, capuchon) : plastique (ABS), antibactérien
- Dimensions (l x h x p) : 80 x 80 x 13 mm (hauteur de montage)
- Poids : 50 g
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 40
- Câble de raccordement : 4 x 2 x 0,6
- Type de raccordement : connecteurs
- Consommation : à l'état de repos 4 mA, max. 13 mA
- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834

**Composants**

- 1 Module de base avec bloc d'appel
- 1 Capuchon présence, vert
- 1 Poussoir
- 1 Module de base avec buzzer
- 1 Plaque de recouvrement, 1 bouton
- 5 Connecteurs