

Tirette d'appel IP 66, cordon 3 m**EZ.127.8651S**

Tirette d'appel étanche avec cordon de 3 m pour déclencher des appels de patients. Cordon rouge avec 2 manches triangulaires.

Caractéristiques

- Cordon pour appel de patient avec manche triangulaire (rouge).
- Cordon avec protection contre l'étranglement et la rupture : la fixation du cordon se détache lors d'une charge de traction de max. 3,5 kg.
- Voyant périphérique de tranquillisation (LED, rouge).
- Montage sur boîtier d'encastrement S1.

Avec adaptateur boîtier d'encastrement pour tirette d'appel IP 66, référence EZ.127.8670, également pour boîtiers d'encastrement tournés de 90°.

Données techniques

- Couleur (plaque de recouvrement) : similaire à blanc signalisation (RAL 9016)
- Cordon : rouge, longueur 3 m, 2 manches triangulaires, antibactérien
- Dimensions (l x h x p) : 75 x 75 x 24 mm (hauteur de montage)
- Poids : 117 g
- Température ambiante : 2 à 55 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 66
- Câble de raccordement : 2 x 2 x 0,6
- Type de raccordement : connecteurs à vis sur carte CI
- Consommation : à l'état de repos 0 mA, max. 20 mA
- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834

**Composants**

- 1 Tirette d'appel IP 66
- 1 Cordon de tirette d'appel, rouge, 3m, 10 pièces EZ.127.2401
- 1 Joint silicone
- 2 Vis
- 1 Résistance de surveillance 150 kΩ