

Interface téléphonique IP

EZ.131.5200S

Interface pour une installation téléphonique, de sorte à permettre au personnel soignant, à l'aide d'un téléphone, de répondre aux appels, de contacter des chambres et de lancer des annonces.

Raccordement à l'installation téléphonique par le biais d'une connexion VoIP-Trunk.

Le personnel soignant peut également téléphoner dans le réseau téléphonique public en utilisant des composants équipés d'une fonction téléphonique (p. ex. NCS Touch, terminal de communication Touch).

Caractéristiques

- Dans l'installation téléphonique, il est possible d'affecter à une interface téléphonique IP une série de numéros d'appel pour maximum 500 composants dans un système EZ CALL IP. L'interface téléphonique transmet alors les appels au récepteur dans le système EZ CALL IP.
- Traitement des appels et annonces possibles avec téléphone.
Un serveur d'alarme externe ou une Extension ESPA-X pour interface téléphonique IP, référence EZ.131.5220, est nécessaire pour afficher les appels sur le téléphone.
- 4 liaisons audio parallèles, bonne qualité vocale.
- Dans l'installation téléphonique, il ne faut affecter qu'un seul numéro d'appel (numéro de ligne de jonction) à l'interface téléphonique.
- Raccordement au système EZ CALL IP via LAN à une passerelle TCP/IP.
- Une interface téléphonique IP peut être affectée à plusieurs passerelles TCP/IP. Cependant, une passerelle TCP/IP ne peut être raccordée qu'à une seule interface téléphonique IP.
- Interface pour l'installation téléphonique : RJ45 (connexion VoIP-Trunk)
- Alimentation : via injecteur PoE, EZ.131.5240, ou commutateur PoE

Données techniques

- Alimentation : Power over Ethernet (PoE), Class 2 Mode A ou B (IEEE 802.3af)
- Puissance absorbée : max. 6,5 W
- Température ambiante : 5 °C à 35 °C
- Humidité relative de l'air : max. 95 %, sans condensation
- Dimensions (l x h x p) : 105 x 30 x 165 mm
- Poids : 450 g

Composants

- Interface téléphonique IP
- Câble USB, longueur 3 m
- Injecteur PoE pour interface téléphonique IP EZ.131.5240

