

Bloc d'appel et d'acquittement**EZ.127.8240S**

Bloc d'appel et d'acquittement pour déclencher des appels de patients et des appels d'urgence et pour annuler des appels, sans que la présence soit activée.

Caractéristiques

- Bouton d'appel de patient, rouge. Avec voyant de localisation et voyant de tranquillisation.
- Bouton d'acquittement, gris.
- Changement ultérieur possible des fonctions.
- Montage sur boîtier d'encastrement S1.

Données techniques

- Couleur (plaque de recouvrement) : blanc signalisation (RAL 9016)
- Matériau (plaque de recouvrement, capuchons) : plastique (ABS), antibactérien
- Dimensions (l x h x p) : 80 x 80 x 13 mm (hauteur de montage)
- Poids : 50 g
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 40
- Câble de raccordement : 4 x 2 x 0,6
- Type de raccordement : connecteurs
- Consommation : à l'état de repos 4 mA, max. 13 mA
- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834

**Composants**

- 1 Module de base avec bloc d'appel
- 1 Capuchon appel, rouge
- 1 Capuchon annuler, gris
- 2 Poussoirs
- 1 Plaque de recouvrement, 2 boutons
- 6 Connecteurs