

Bloc d'appel avec prise, Sub-D**EZ.127.8400S**

Bloc d'appel, Sub-D 15 pts. Pour déclencher des appels de patients.

Avec prise de connexion pour le raccordement de manipulateurs.

Caractéristiques

- Bouton d'appel de patient, rouge. Avec voyant de localisation et voyant de tranquillisation.
- Prise de connexion Sub-D 15 pts pour la connexion de :
 - Manipulateurs EZ.127.xxxx
 - Adaptateur pour appareils médicaux, avec prise Sub-D
 - Récepteur radio
- Surveillance de ligne/appel de retrait de prise.
- Changement ultérieur possible des fonctions.
- Connexion de l'éclairage de chambre et de l'éclairage de lit, commande par manipulateur avec boutons d'éclairage.
- Montage sur boîtier d'encastrement S1.

Données techniques

- Couleur (plaque de recouvrement) : blanc signalisation (RAL 9016)
- Matériau (plaque de recouvrement, capuchon) : plastique (ABS), antibactérien
- Dimensions (l x h x p) : 80 x 80 x 13 mm (hauteur de montage)
- Poids : 53 g
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 40
- Câble de raccordement : 4 x 2 x 0,6
- Type de raccordement : connecteurs
- Consommation : à l'état de repos 4 mA, max. 13 mA
- Tension de service : 20 à 27 V DC

Composants

- 1 Module de base avec prise de connexion, Sub-D 15 pts
- 1 Capuchon appel, rouge
- 1 Poussoir
- 1 Plaque de recouvrement pour prise de connexion, 1 bouton
- 7 Connecteurs

