



## 015.0221

ASS, 27 V / 6 A, dans coffret d'installation

Alimentation de sauvegarde secteur (ASS) pour alimenter les appareillages décentralisés avec une basse tension de sécurité, adaptée aux exigences des systèmes d'appel (par ex. courants de mise en circuit des indicateurs lumineux, comportement défini en cas de panne de réseau, séparation sécurisée du réseau), circuit primaire cadencé et résistant aux courts-circuits. Livré dans un coffret avec capot translucide.

### Généralités

- Alimentation basse tension.
- Permet l'alimentation des appareillages décentralisés avec une basse tension sécurisée.
- Permet le raccordement de 2 batteries 12V / 12Ah.
- Indicateur de fonctionnement avec DEL vertes : DC OK, AC OK, batterie OK

### Spécifications techniques du produit

- Entrée (AC)
  - Plage de tension d'entrée : 230 V (187-264 V), commutable sur 115 V (93-132 V)
  - Consommation de courant : 1,7 A (230 V) ou 3,0 A (115 V)
  - Fréquence réseau : 47 à 63 Hz
- Sortie (DC)
  - Tension de sortie (par défaut) : 27,3 V à 25 C (en fonction de la température)
  - Courant de sortie : max. 6 A
  - Déclenchement du coupe-circuit si l'intensité de courant est supérieure à 7,2 A
  - Circuit de sortie : TBTS (classe de protection 3)
  - Indicateur de fonctionnement avec DEL vertes : DC OK, AC OK, batterie OK
- Résistance des contacts indicateurs de défauts : max. 24 V/1 A
- Généralités
  - Normes de sécurité : homologation de sécurité dans le monde entier (DIN VDE 0805, EN 60950, IEC 60950)
  - Normes CEM : EN 61000-6-3 (émission), EN 61000-6-1 (immunité)
  - Rendement : 85 %
  - Classe de protection : 1
  - Indice de protection : IP 20
  - Température ambiante : 0 à 40 °C
  - Température de stockage : -25 à 85 °C (sans batterie)
  - Humidité relative de l'air : max. 95 %
  - Bornes de raccordement : section du fil max. 2,5 mm<sup>2</sup>
  - Montage : montage mural
  - Dimensions (l x h x p) : 400 x 300 x 132 mm
  - Poids sans batterie : 4,5 kg

Date d'édition : 5 décembre 2019

---

**CCS Care Communication Solutions GmbH**

Parc d'affaires Quebec, 11a Rue Jacques Cartier  
78280 Guyancourt/France

[www.carecom-solutions.com](http://www.carecom-solutions.com)

[contact@carecom-solutions.com](mailto:contact@carecom-solutions.com)

© 2019 CCS Care Communication Solutions GmbH, Vienne/Autriche.  
Tous droits réservés.