

Haut-parleur pour hublot LED**EZ.130.4500**

Haut-parleur pour le renvoi d'appel sonore et la signalisation d'appel sonore à fixer sur le hublot LED.

Adapté pour le montage dans les composants suivants :

- Hublot LED sans électronique
EZ.138.4000S
- Hublot LED avec électronique
EZ.138.4050S
- Hublot LED sans électronique, multicolore
EZ.138.4100S
- Hublot LED avec électronique, multicolore
EZ.138.4150S
- Hublot LED de groupe EZ.138.4200S

Le haut parleur pour hublot LED avec électronique peut être commandé à l'aide des composants suivants :

- Hublot LED avec électronique
EZ.138.4050S
- Hublot LED avec électronique, multicolore
EZ.138.4150S
- Module électronique, interface série
EZ.138.4300S

Données techniques

- Consommation :
 - à l'état de repos 10 mA
 - avec volume maximum : 75 mA
- Fréquence : 500 à 2500 Hz (réglable dans le logiciel de configuration ZETLON)
- Volume : 45 à 65 dbA à une distance de 2 m (3 niveaux de réglage dans le logiciel de configuration ZETLON)
- Couleur : blanc signalisation (RAL 9016)
- Matériau : plastique (ABS), antibactérien
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Dimensions (l x h x p) : 90 x 13 x 33 mm
- Poids : 19 g

