

Terminal de cellule, appel

EZ.135.2012

Le terminal de cellule permet à un détenu de déclencher des appels et de communiquer avec un surveillant.

Le terminal de cellule est raccordé à un module électronique qui transmet les appels. Ce module électronique commande ensuite les lampes d'un hublot.

Vous pouvez raccorder le terminal de cellule au module électronique suivant :

- Hublot LED avec électronique, multicolore EZ.138.4150S
- Module électronique, interface série EZ.138.4300S

Caractéristiques

- Plaque frontale anti-vandale en acier spécial V2A avec vis à trois trous.
- Bouton d'appel piézoélectrique, rouge, anti-vandale, avec voyant (LED). La LED sert de voyant de tranquillisation et de localisation. Le voyant de localisation peut être activé ou désactivé.
- Bonne qualité vocale grâce à un haut-parleur de 63,5 mm, microphone électrolyte.
- 4 lignes d'appel surveillées.
- 4 sorties pour voyants de tranquillisation.
- 2 entrées à isolation galvanique (optocoupleurs).
- 2 sorties à isolation galvanique (relais, sans 2 x MOPP).
- Connexion pour 2 contacts internes anti-sabotage pour la surveillance de la plaque frontale.
- Plusieurs terminaux de cellule à un module électronique

Vous pouvez raccorder maximum 4 terminaux de cellule à un module électronique. Les terminaux de cellule peuvent être installés dans un local de détention ou être répartis sur plusieurs terminaux de cellule. Cependant, 1 seul interrupteur à clé et 1 seul hublot peuvent être raccordés à un module électronique.

Données techniques

- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Consommation : à l'état de repos 0,02 A, pour chaque sortie déclenchée 0,02 A en plus, pour chaque relais déclenché 0,01 A en plus, pour annonce 0,1 A en plus
- Indice de protection : IP 54 (protégé contre la poussière et les projections)
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Dimensions (l x h x p) : 130 x 169 x 47 mm
- Poids : 788 g
- Conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834

Composants

- 1 Terminal de cellule
- 4 Vis à trois trous. Pour la fixation de la plaque frontale du terminal de cellule.

Également requis

- Boîtier d'encastrement pour terminal de cellule EZ.095.5560
- Kit d'installation pour terminal de cellule EZ.135.2100
- Connecteurs, adaptés pour les groupes de connexion sur le terminal de cellule, 3,5 mm
- 1 connecteur, 1 contact, pour les fils d'écran

