

**Hublot LED sans électronique****EZ.138.4000S**

Hublot LED sans électronique.

**Caractéristiques**

- Pour l'affichage de présences, d'appels standards, d'appels d'urgence et d'appels d'alarme avec différentes formes de signaux (mode de clignotement) conformes à DIN VDE 0834. En plus, affichage de dérangements des lignes d'appel.
- 4 compartiments lumineux avec voyants LED. Couleurs : blanc, rouge, vert, jaune/bleu.  
Le 4e compartiment peut signaler 2 couleurs :
  - jaune : présence 2, appel spécial, appel d'urgence spécial
  - ou bleu : alarme cœur
- Connexion pour :  
Haut-parleur pour hublot LED  
EZ.130.4500
- Montage
  - Avec plaque de raccordement, montage sur un boîtier d'encastrement S1 ou un boîtier d'encastrement E1.
  - Avec boîtier saillie pour montage apparent.

**Données techniques**

- Couleur : boîtier en plastique, blanc signalisation (RAL 9016), corps de lampe blanc opale, plaque de raccordement gris perle (RAL 1013)
- Matériau boîtier en plastique (ABS), antibactérien, corps de lampe en plastique (PC), plaque de raccordement en plastique (PA-GF)
- Dimensions (l x h x p) :  
90 x 110 x 46 mm
- Poids : 124 g
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 40
- Type de raccordement : connecteurs
- Consommation :
  - 20 mA/compartiment lumineux
  - Courant supplémentaire pour le haut-parleur raccordé
- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834

**Composants**

- 1 Hublot LED sans électronique
- 1 Plaque support pour hublot LED
- 2 Connecteurs, 4 contacts (3,5 mm), vert
- 1 Connecteur, 6 contacts (3,5 mm), vert

**Accessoires**

- 1 Connecteur, 4 contacts (3,5 mm), vert,  
50 pièces EZ.125.6645
- 1 Haut-parleur pour hublot LED  
EZ.130.4500
- 1 Boîtier saillie pour hublot LED  
EZ.130.4520