

Hublot LED avec électronique**EZ.138.4050S**

Hublot LED avec électronique.

Caractéristiques

- Pour l'affichage de présences, d'appels standards, d'appels d'urgence et d'appels d'alarme avec différentes formes de signaux (mode de clignotement) conformes à DIN VDE 0834. En plus, affichage de dérangements des lignes d'appel.
- 4 compartiments lumineux avec voyants LED surveillés. Couleurs : blanc, rouge, vert, jaune/bleu.
Le 4e compartiment peut signaler 2 couleurs :
 - jaune : présence 2, appel spécial, appel d'urgence spécial
 - ou bleu : alarme cœur
- Nœud LON adressable avec circuit électronique de commande pour tous les composants de chambre.
- Avec 8 entrées et sorties surveillées, librement programmables, pour la connexion de composants de chambre conformément à DIN VDE 0834 :
 - Blocs d'appel et de présence
 - Prises de connexion au lit
- Chaque entrée est équipée d'une sortie pour un voyant de tranquillisation pour identifier clairement le lieu d'appel dans la chambre.
- 5 sorties pour la commande de hublots LED externes et l'affichage de présences, d'appels et de dérangements des lignes d'appel.
- 2 sorties pour le renvoi d'appel sonore pour le buzzer du bloc de présence.
- Connexion pour :
 - Haut-parleur pour hublot LED
EZ.130.4500
- Montage
 - Avec plaque de raccordement, montage sur un boîtier d'encastrement S1 ou un boîtier d'encastrement E1.
 - Avec boîtier saillie pour montage apparent.

Données techniques

- Couleur : boîtier en plastique, blanc signalisation (RAL 9016), corps de lampe blanc opale, plaque de raccordement gris perle (RAL 1013)
- Matériau boîtier en plastique (ABS), antibactérien, corps de lampe en plastique (PC), plaque de raccordement en plastique (PA-GF)
- Dimensions (l x h x p) : 90 x 110 x 46 mm
- Poids : 159 g
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 40
- Type de raccordement : connecteurs
- Consommation :
 - à l'état de repos 20 mA
 - 20 mA/compartiment lumineux
 - Courant supplémentaire des appareils externes connectés
 - Courant supplémentaire pour le haut-parleur raccordé
- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834

**Composants**

- 1 Hublot LED avec électronique
- 1 Plaque support pour hublot LED
- 1 Connecteur, 4 contacts (3,5 mm), vert
- 6 Connecteurs, 6 contacts (3,5 mm), vert

Accessoires

- 1 Connecteur, 4 contacts (3,5 mm), vert, 50 pièces EZ.125.6645
- 1 Haut-parleur pour hublot LED EZ.130.4500
- 1 Boîtier saillie pour hublot LED EZ.130.4520