

**Hublot LED de groupe****EZ.138.4200S**

Hublot LED sans électronique.

Pour l'affichage groupé des appels.

Pour le raccordement à :

- Module entrées/sorties EZ.138.5301S

**Caractéristiques**

- Pour l'affichage d'appels standards, d'appels d'urgence et d'appels d'alarme avec différentes formes de signaux (mode de clignotement) conformes à DIN VDE 0834. En plus, affichage de dérangements des lignes d'appel.

- 4 compartiments lumineux avec voyants LED blancs.

Compartiments avec séparateurs facilement adaptables.

Marquage possible des compartiments lumineux avec des lettres adhésives.

- Avec plus de 4 groupes, il est possible de superposer également plusieurs hublots LED de groupe.

- Connexion pour :  
Haut-parleur pour hublot LED  
EZ.130.4500

- Montage
  - Avec plaque de raccordement, montage sur un boîtier d'encastrement S1 ou un boîtier d'encastrement E1.
  - Avec boîtier saillie pour montage apparent.

**Données techniques**

- Couleur : boîtier en plastique, blanc signalisation (RAL 9016), corps de lampe blanc opale, plaque de raccordement gris perle (RAL 1013)
- Matériau boîtier en plastique (ABS), antibactérien, corps de lampe en plastique (PC), plaque de raccordement en plastique (PA-GF)
- Dimensions (l x h x p) :  
90 x 110 x 77 mm
- Poids : 166 g
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 40
- Type de raccordement : connecteurs
- Consommation :
  - 20 mA/compartiment lumineux
  - Courant supplémentaire pour le haut-parleur raccordé
- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834

**Composants**

- 1 Hublot LED de groupe
- 1 Plaque support pour hublot LED
- 2 Connecteurs, 4 contacts (3,5 mm), vert

**Accessoires**

- 1 Connecteur, 4 contacts (3,5 mm), vert,  
50 pièces EZ.125.6645
- 1 Haut-parleur pour hublot LED  
EZ.130.4500
- 1 Boîtier saillie pour hublot LED  
EZ.130.4520