

Hublot LED de lit**EZ.138.4250S**

Hublot LED sans électronique.

Caractéristiques

- Pour l'affichage d'appels standards, d'appels d'urgence et d'appels d'alarme avec différentes formes de signaux (mode de clignotement) conformes à DIN VDE 0834. En plus, affichage de dérangements des lignes d'appel.
- Pour l'affichage dans une chambre ou près d'un lit.
Ou bien comme affichage parallèle du voyant de tranquillisation.
- 2 compartiments lumineux avec voyants LED blancs, 2 compartiments lumineux avec voyants LED rouges.
- Montage
 - Avec plaque de raccordement, montage sur un boîtier d'encastrement S1 ou un boîtier d'encastrement E1.
 - Avec boîtier saillie pour montage apparent.

Données techniques

- Couleur : boîtier en plastique, blanc signalisation (RAL 9016), corps de lampe blanc opale, plaque de raccordement gris perle (RAL 1013)
- Matériau boîtier en plastique (ABS), antibactérien, corps de lampe en plastique (PC), plaque de raccordement en plastique (PA-GF)
- Dimensions (l x h x p) : 90 x 110 x 46 mm
- Poids : 124 g
- Température ambiante : 5 à 40 °C
- Humidité relative de l'air : max. 85 %, sans condensation
- Indice de protection : IP 40
- Type de raccordement : connecteurs
- Consommation : 20 mA/compartiment lumineux
- Tension de service : 20 à 27 V DC
- Conforme aux exigences de la norme DIN VDE 0834

**Composants**

- 1 Hublot LED de lit
- 1 Plaque support pour hublot LED
- 2 Connecteurs, 4 contacts (3,5 mm), vert

Accessoires

- 1 Boîtier saillie pour hublot LED
EZ.130.4520